

Jogos de Calços para a Faca de Ar

A Faca de Ar em alumínio tem calço instalado de .002" (.05mm) grosso (vermelho). O Jogo de Calço Plástico inclui (1) .001" (.03mm) calço grosso (âmbar), (1) .003" (.08mm) calço grosso (verde) e (1) .004" (.10mm) calço grosso (marrom).

A Faca de Ar em Aço Inox tem um calço grosso de aço inox instalado de .002" (0.5mm). Jogos de Calços em aço Inox para a Super Faca de Ar e para a Faca de Ar Standard inclui calços grossos em Aço Inox (3) de .002" (.05mm). Jogos de Calços para a Faca de Ar Full-Flow inclui calço grosso em aço inox (1) de .002" (0.5mm). Os Calços podem ser trocados ou podem ser empilhados para mudar a colocação da abertura de ar. As densidades de calços fixam a abertura do ar. Aberturas de ar maiores dão fluxo e velocidade mais alta. O Consumo de ar dobra se a abertura do de ar dobrar.

Se você tiver qualquer pergunta ou problemas, por favor, contate:
Henderson Indústria e Comércio Ltda
Av. Álvaro Guimarães 1455 Planalto - CEP: 09890-003
São Bernardo do Campo São Paulo Brazil
Tel: (11) 4399.2992 • Fax: (11) 4341.5535
E-mail: Henderson@henderson.com.br